

**Технические характеристики проектора EIKI EK-800U**

Название	EK-800U
Яркость норма, ANSI lm	12000
Контрастность	5000:1
Фактическое разрешение	1920x1200
Лампа: тип, ресурс	465 Вт (2 шт.)
Технология отображения	0,96" 1 chip DMD
Объектив (тип, характеристики)	Приобретается отдельно (6 сменных объективов)
Zoom	в зависимости от объектива
Расстояние проекции: ширина изображения	0,84-7,2:1 в зависимости от объектива
Диагональ изображения, м	до 12,7 м в зависимости от объектива
Ширина изображения, м	до 10,78 м в зависимости от объектива
Дистанция проекции, м	0,9 - 77,4 м в зависимости от объектива
Офсет проекции	Lenze Shift (мотор.) V+/-60% H +/-25%
Коррекция трапеции	Цифровая V+/-20°, H +/-20°
Частота	H Synk 15-91 кГц, V Sync. 24-120 Гц
Тактовая частота, мГц	162
Wi-Fi управление	USB type A x 1
RS232 управление	D-sub 9 pin (cross) x 1
LAN управление	RJ-45 x 1
Комп. совместимость	до WUXGA
Входы	HDBaseT x 1 HDMI x 1 DVI x 1 VGA x 1 CVBS In x 1 (Composite Video) BNC x 5 (YPbPr In (Component Video), RGBHV In, BNC Connector) USB x 1 (Type A) 3G-SDI x 1 (BNC Connector) Управление 3,5 mini-jack x 1

Выходы	Видео: Dsub15 x 1 3D-Sync (BNC x 1) 3,5 mini-jack x 1
Пульт ДУ (тип, лаз. указка)	ИК
Вентиляционный шум, дБ	36/39
Габаритные размеры (ВхШхД), мм	208x520x591
Вес, кг	23,8 (без объектива)
Размер упаковки (ВхШхД), мм	454 x 685 x 815
Вес упаковки, кг	26
Энергопотребление, Вт	1150